



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2403-232

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **08/02/2024**

Constat n° **1-20k-240208172001**

Mise en service le **21/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1377Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	421
1200	84	506
1400	98	590
1600	110	681
1800	124	766
2000	138	852
2200	152	937
2400	165	1022
2600	179	1119
2800	193	1205
3000	207	1291
3200	220	1377
3400	234	1463
3600	248	1560
3800	262	1646
4000	276	1733
4200	290	1820
4400	303	1906
4600	317	1994
4800	331	2080
5000	345	2167
5200	358	2254
5400	372	2340
5600	386	2438
5800	400	2525
6000	414	2612
6200	427	2699
6400	441	2786
6600	455	2879
6800	468	2966
7000	482	3054
7200	496	3141
7400	510	3228
7600	524	3308
7800	538	3395
8000	552	3482
8200	565	3569
8400	579	3656
8600	593	3760
8800	607	3848
9000	620	3935
9200	634	4023
9400	648	4110
9600	662	4228
9800	676	4316
10000	690	4404

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19