



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N° **FI2303-756**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **13/04/2026**

Constat n° **3-20k-260413120951**

Mise en service le **12/05/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1360Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	681
1800	124	766
2000	138	852
2200	152	937
2400	165	1022
2600	179	1105
2800	193	1190
3000	207	1275
3200	220	1360
3400	234	1445
3600	248	1530
3800	262	1615
4000	276	1700
4200	290	1785
4400	303	1870
4600	317	1949
4800	331	2033
5000	345	2118
5200	358	2203
5400	372	2288
5600	386	2374
5800	400	2459
6000	414	2544
6200	427	2629
6400	441	2713
6600	455	2790
6800	468	2874
7000	482	2959
7200	496	3043
7400	510	3128
7600	524	3214
7800	538	3300
8000	552	3385
8200	565	3470
8400	579	3555
8600	593	3640
8800	607	3725
9000	620	3810
9200	634	3895
9400	648	3980
9600	662	4065
9800	676	4150
10000	690	4235



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19