



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N° **FI2303-788**

avec carré de 1"1/2

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **05/05/2025**

Constat n° **1-20k-250505141104**

Mise en service le **24/06/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	421
1200	84	506
1400	98	590
1600	110	683
1800	124	769
2000	138	854
2200	152	940
2400	165	1025
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1567
3800	262	1654
4000	276	1741
4200	290	1828
4400	303	1915
4600	317	2026
4800	331	2114
5000	345	2202
5200	358	2290
5400	372	2378
5600	386	2435
5800	400	2522
6000	414	2609
6200	427	2696
6400	441	2783
6600	455	2841
6800	468	2927
7000	482	3013
7200	496	3099
7400	510	3185
7600	524	3275
7800	538	3361
8000	552	3447
8200	565	3533
8400	579	3619
8600	593	3714
8800	607	3800
9000	620	3886
9200	634	3973
9400	648	4059
9600	662	4142
9800	676	4228
10000	690	4315

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19