



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **TR2332-154**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **06/023/2025**

Constat n° **2-20k-250306120443**

Mise en service le **08/12/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1386Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	428
1200	84	514
1400	98	600
1600	110	688
1800	124	774
2000	138	860
2200	152	946
2400	165	1032
2600	179	1126
2800	193	1212
3000	207	1299
3200	220	1386
3400	234	1472
3600	248	1572
3800	262	1659
4000	276	1747
4200	290	1834
4400	303	1921
4600	317	2046
4800	331	2135
5000	345	2224
5200	358	2313
5400	372	2402
5600	386	2458
5800	400	2546
6000	414	2633
6200	427	2721
6400	441	2809
6600	455	2897
6800	468	2985
7000	482	3073
7200	496	3160
7400	510	3248
7600	524	3349
7800	538	3437
8000	552	3526
8200	565	3614
8400	579	3702
8600	593	3802
8800	607	3890
9000	620	3979
9200	634	4067
9400	648	4155
9600	662	4259
9800	676	4348
10000	690	4437

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19