



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N° **FI2510-925**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **13/02/2026**

Constat n° **1-20k-260213121848**

Mise en service le **14/04/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1377Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	681
1800	124	766
2000	138	852
2200	152	937
2400	165	1022
2600	179	1119
2800	193	1205
3000	207	1291
3200	220	1377
3400	234	1463
3600	248	5
3800	262	5
4000	276	5
4200	290	6
4400	303	6
4600	317	1999
4800	331	2085
5000	345	2172
5200	358	2259
5400	372	2346
5600	386	2443
5800	400	2530
6000	414	2617
6200	427	2704
6400	441	2792
6600	455	2882
6800	468	2969
7000	482	3056
7200	496	3144
7400	510	3231
7600	524	3318
7800	538	3406
8000	552	3493
8200	565	3580
8400	579	3668
8600	593	3750
8800	607	3837
9000	620	3924
9200	634	4011
9400	648	4099
9600	662	4168
9800	676	4255
10000	690	4342

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com