



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **FI2510-934**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **21/04/2026**

Constat n° **1-20k-260421094329**

Mise en service le **03/07/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1371Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	694
1800	124	781
2000	138	868
2200	152	955
2400	165	1041
2600	179	1114
2800	193	1200
3000	207	1285
3200	220	1371
3400	234	1457
3600	248	1550
3800	262	1636
4000	276	1722
4200	290	1808
4400	303	1894
4600	317	1981
4800	331	2067
5000	345	2153
5200	358	2239
5400	372	2326
5600	386	2407
5800	400	2493
6000	414	2579
6200	427	2665
6400	441	2751
6600	455	2849
6800	468	2935
7000	482	3021
7200	496	3107
7400	510	3194
7600	524	3282
7800	538	3369
8000	552	3455
8200	565	3541
8400	579	3628
8600	593	3711
8800	607	3797
9000	620	3884
9200	634	3970
9400	648	4056
9600	662	4121
9800	676	4207
10000	690	4293

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19