



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2403-273

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **08/03/2024**

Constat n° **3-20k-240308101620**

Mise en service le **25/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1386Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	430
1200	84	516
1400	98	602
1600	110	692
1800	124	779
2000	138	865
2200	152	952
2400	165	1038
2600	179	1126
2800	193	1212
3000	207	1299
3200	220	1386
3400	234	1472
3600	248	1569
3800	262	1657
4000	276	1744
4200	290	1831
4400	303	1918
4600	317	1991
4800	331	2078
5000	345	2164
5200	358	2251
5400	372	2337
5600	386	2410
5800	400	2496
6000	414	2582
6200	427	2668
6400	441	2754
6600	455	2843
6800	468	2930
7000	482	3016
7200	496	3102
7400	510	3188
7600	524	3269
7800	538	3355
8000	552	3442
8200	565	3528
8400	579	3614
8600	593	3685
8800	607	3771
9000	620	3856
9200	634	3942
9400	648	4028
9600	662	4101
9800	676	4186
10000	690	4271

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19