



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2404-412**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **13/03/2024**

Constat n° **1-20k-240313125809**

Mise en service le **27/05/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1351Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	421
1200	84	506
1400	98	590
1600	110	673
1800	124	757
2000	138	841
2200	152	925
2400	165	1009
2600	179	1098
2800	193	1182
3000	207	1267
3200	220	1351
3400	234	1435
3600	248	1533
3800	262	1618
4000	276	1703
4200	290	1788
4400	303	1873
4600	317	1964
4800	331	2049
5000	345	2134
5200	358	2220
5400	372	2305
5600	386	2392
5800	400	2477
6000	414	2563
6200	427	2648
6400	441	2734
6600	455	2823
6800	468	2909
7000	482	2994
7200	496	3080
7400	510	3165
7600	524	3251
7800	538	3337
8000	552	3423
8200	565	3508
8400	579	3594
8600	593	3659
8800	607	3744
9000	620	3829
9200	634	3914
9400	648	4000
9600	662	4090
9800	676	4175
10000	690	4261

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19