



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2407-295

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **30/04/2024**

Constat n° **1-20k-240430171939**

Mise en service le **27/05/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1377Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	438
1200	84	525
1400	98	613
1600	110	686
1800	124	771
2000	138	857
2200	152	943
2400	165	1028
2600	179	1119
2800	193	1205
3000	207	1291
3200	220	1377
3400	234	1463
3600	248	1552
3800	262	1639
4000	276	1725
4200	290	1811
4400	303	1897
4600	317	1986
4800	331	2072
5000	345	2159
5200	358	2245
5400	372	2331
5600	386	2417
5800	400	2504
6000	414	2590
6200	427	2676
6400	441	2763
6600	455	2846
6800	468	2932
7000	482	3018
7200	496	3105
7400	510	3191
7600	524	3280
7800	538	3366
8000	552	3452
8200	565	3539
8400	579	3625
8600	593	3698
8800	607	3784
9000	620	3870
9200	634	3956
9400	648	4042
9600	662	4121
9800	676	4207
10000	690	4293

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com