



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY3 MXT** N°**TR2419-316**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **12/08/2024**

Constat n° **1-20k-240812110853**

Mise en service le **11/09/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1406Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	434
1200	84	521
1400	98	607
1600	110	681
1800	124	766
2000	138	852
2200	152	937
2400	165	1022
2600	179	1142
2800	193	1230
3000	207	1318
3200	220	1406
3400	234	1494
3600	248	1518
3800	262	1603
4000	276	1687
4200	290	1771
4400	303	1856
4600	317	1989
4800	331	2075
5000	345	2161
5200	358	2248
5400	372	2334
5600	386	2372
5800	400	2456
6000	414	2541
6200	427	2626
6400	441	2711
6600	455	2792
6800	468	2877
7000	482	2962
7200	496	3046
7400	510	3131
7600	524	3223
7800	538	3308
8000	552	3393
8200	565	3478
8400	579	3562
8600	593	3657
8800	607	3742
9000	620	3827
9200	634	3912
9400	648	3997
9600	662	4085
9800	676	4170
10000	690	4255

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19