



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°**TR2420-481**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **16/12/2025**

Constat n° **3-20k-241216080756**

Mise en service le **27/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	434
1200	84	521
1400	98	607
1600	110	694
1800	124	781
2000	138	868
2200	152	955
2400	165	1041
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1557
3800	262	1644
4000	276	1730
4200	290	1817
4400	303	1903
4600	317	1989
4800	331	2075
5000	345	2161
5200	358	2248
5400	372	2334
5600	386	2407
5800	400	2493
6000	414	2579
6200	427	2665
6400	441	2751
6600	455	2836
6800	468	2922
7000	482	3008
7200	496	3094
7400	510	3179
7600	524	3254
7800	538	3340
8000	552	3425
8200	565	3511
8400	579	3597
8600	593	3662
8800	607	3747
9000	620	3832
9200	634	3917
9400	648	4002
9600	662	4090
9800	676	4175
10000	690	4261

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19