



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **TR2434-514**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **25/06/2025**

Constat n° **3-20k-250625100439**

Mise en service le **24/11/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1409Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	436
1200	84	523
1400	98	610
1600	110	699
1800	124	786
2000	138	873
2200	152	961
2400	165	1048
2600	179	1145
2800	193	1233
3000	207	1321
3200	220	1409
3400	234	1497
3600	248	1587
3800	262	1675
4000	276	1763
4200	290	1851
4400	303	1939
4600	317	2031
4800	331	2119
5000	345	2208
5200	358	2296
5400	372	2384
5600	386	2465
5800	400	2553
6000	414	2641
6200	427	2730
6400	441	2818
6600	455	2895
6800	468	2982
7000	482	3070
7200	496	3158
7400	510	3245
7600	524	3342
7800	538	3430
8000	552	3517
8200	565	3605
8400	579	3693
8600	593	3771
8800	607	3858
9000	620	3946
9200	634	4034
9400	648	4121
9600	662	4197
9800	676	4284
10000	690	4372

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19