



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **TR2446-121**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **06/03/2025**

Constat n° **1-20k-250306174436**

Mise en service le **10/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1400Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	445
1200	84	534
1400	98	623
1600	110	701
1800	124	788
2000	138	876
2200	152	964
2400	165	1051
2600	179	1138
2800	193	1225
3000	207	1313
3200	220	1400
3400	234	1488
3600	248	1577
3800	262	1664
4000	276	1752
4200	290	1840
4400	303	1927
4600	317	1991
4800	331	2078
5000	345	2164
5200	358	2251
5400	372	2337
5600	386	2450
5800	400	2538
6000	414	2625
6200	427	2713
6400	441	2800
6600	455	2884
6800	468	2972
7000	482	3059
7200	496	3147
7400	510	3234
7600	524	3324
7800	538	3411
8000	552	3498
8200	565	3586
8400	579	3673
8600	593	3755
8800	607	3842
9000	620	3930
9200	634	4017
9400	648	4104
9600	662	4189
9800	676	4276
10000	690	4364

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com