



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **TR2537-153**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **21/11/2025**

Constat n° **3-20k-251121100415**

Mise en service le **20/01/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1354Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	430
1200	84	516
1400	98	602
1600	110	686
1800	124	771
2000	138	857
2200	152	943
2400	165	1028
2600	179	1100
2800	193	1185
3000	207	1269
3200	220	1354
3400	234	1438
3600	248	1518
3800	262	1603
4000	276	1687
4200	290	1771
4400	303	1856
4600	317	1949
4800	331	2033
5000	345	2118
5200	358	2203
5400	372	2288
5600	386	2377
5800	400	2462
6000	414	2547
6200	427	2631
6400	441	2716
6600	455	2805
6800	468	2890
7000	482	2975
7200	496	3060
7400	510	3145
7600	524	3239
7800	538	3324
8000	552	3409
8200	565	3494
8400	579	3579
8600	593	3667
8800	607	3752
9000	620	3837
9200	634	3923
9400	648	4008
9600	662	4153
9800	676	4239
10000	690	4326

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19