



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N° **TR2545-289**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **02/12/2026**

Constat n° **1-20k-251202095749**

Mise en service le **26/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1371Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	430
1200	84	516
1400	98	602
1600	110	705
1800	124	793
2000	138	881
2200	152	970
2400	165	1058
2600	179	1114
2800	193	1200
3000	207	1285
3200	220	1371
3400	234	1457
3600	248	1543
3800	262	1628
4000	276	1714
4200	290	1800
4400	303	1885
4600	317	1949
4800	331	2033
5000	345	2118
5200	358	2203
5400	372	2288
5600	386	2384
5800	400	2470
6000	414	2555
6200	427	2640
6400	441	2725
6600	455	2810
6800	468	2895
7000	482	2980
7200	496	3066
7400	510	3151
7600	524	3233
7800	538	3318
8000	552	3404
8200	565	3489
8400	579	3574
8600	593	3657
8800	607	3742
9000	620	3827
9200	634	3912
9400	648	3997
9600	662	4080
9800	676	4165
10000	690	4250



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19