



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N° **TR2545-319**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **02/12/2026**

Constat n° **1-20k-251202092258**

Mise en service le **16/04/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 1357Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	423
1200	84	508
1400	98	592
1600	110	677
1800	124	762
2000	138	846
2200	152	931
2400	165	1015
2600	179	1102
2800	193	1187
3000	207	1272
3200	220	1357
3400	234	1442
3600	248	1528
3800	262	1613
4000	276	1698
4200	290	1783
4400	303	1867
4600	317	1951
4800	331	2036
5000	345	2121
5200	358	2206
5400	372	2290
5600	386	2379
5800	400	2464
6000	414	2549
6200	427	2634
6400	441	2719
6600	455	2795
6800	468	2880
7000	482	2964
7200	496	3049
7400	510	3134
7600	524	3223
7800	538	3308
8000	552	3393
8200	565	3478
8400	579	3562
8600	593	3657
8800	607	3742
9000	620	3827
9200	634	3912
9400	648	3997
9600	662	4106
9800	676	4191
10000	690	4277

**HYTORC**<sup>®</sup>  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189  
E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)