



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **TR2549-003**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **11/05/2026**

Constat n° **1-20k-260511124716**

Mise en service le **17/08/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	434
1200	84	521
1400	98	607
1600	110	692
1800	124	779
2000	138	865
2200	152	952
2400	165	1038
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1552
3800	262	1639
4000	276	1725
4200	290	1811
4400	303	1897
4600	317	1991
4800	331	2078
5000	345	2164
5200	358	2251
5400	372	2337
5600	386	2422
5800	400	2509
6000	414	2595
6200	427	2682
6400	441	2768
6600	455	2838
6800	468	2924
7000	482	3010
7200	496	3096
7400	510	3182
7600	524	3251
7800	538	3337
8000	552	3423
8200	565	3508
8400	579	3594
8600	593	3690
8800	607	3776
9000	620	3862
9200	634	3948
9400	648	4034
9600	662	4098
9800	676	4183
10000	690	4269

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19