



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY3 MXT** N°**FI2303-627**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **13/10/2023**

Constat n° **3-20K-2310131303145**

Mise en service le **11/12/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	430
1200	84	516
1400	98	602
1600	110	694
1800	124	781
2000	138	868
2200	152	955
2400	165	1041
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1579
3800	262	1667
4000	276	1755
4200	290	1842
4400	303	1930
4600	317	1996
4800	331	2083
5000	345	2170
5200	358	2256
5400	372	2343
5600	386	2427
5800	400	2514
6000	414	2601
6200	427	2688
6400	441	2774
6600	455	2859
6800	468	2945
7000	482	3032
7200	496	3119
7400	510	3205
7600	524	3290
7800	538	3377
8000	552	3463
8200	565	3550
8400	579	3636
8600	593	3727
8800	607	3813
9000	620	3900
9200	634	3987
9400	648	4073
9600	662	4101
9800	676	4186
10000	690	4271

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19