



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2249-112**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **11/08/2023**

Constat n° **M2-20K-230811111338**

Mise en service le **31/10/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1689Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	526
1200	84	631
1400	98	737
1600	110	833
1800	124	937
2000	138	1041
2200	152	1146
2400	165	1250
2600	179	1373
2800	193	1478
3000	207	1584
3200	220	1689
3400	234	1795
3600	248	1899
3800	262	2004
4000	276	2110
4200	290	2215
4400	303	2321
4600	317	2428
4800	331	2533
5000	345	2639
5200	358	2744
5400	372	2850
5600	386	2946
5800	400	3052
6000	414	3157
6200	427	3262
6400	441	3367
6600	455	3465
6800	468	3570
7000	482	3675
7200	496	3780
7400	510	3885
7600	524	4011
7800	538	4117
8000	552	4223
8200	565	4328
8400	579	4434
8600	593	4522
8800	607	4627
9000	620	4732
9200	634	4838
9400	648	4943
9600	662	5061
9800	676	5167
10000	690	5272

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com