



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2431-004**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **07/01/2025**

Constat n° **M2-20k-250107090230**

Mise en service le **03/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1678Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	521
1200	84	625
1400	98	729
1600	110	840
1800	124	945
2000	138	1050
2200	152	1154
2400	165	1259
2600	179	1363
2800	193	1468
3000	207	1573
3200	220	1678
3400	234	1783
3600	248	1906
3800	262	2012
4000	276	2118
4200	290	2224
4400	303	2330
4600	317	2418
4800	331	2523
5000	345	2628
5200	358	2733
5400	372	2838
5600	386	2936
5800	400	3041
6000	414	3146
6200	427	3251
6400	441	3356
6600	455	3483
6800	468	3588
7000	482	3694
7200	496	3799
7400	510	3905
7600	524	4001
7800	538	4106
8000	552	4212
8200	565	4317
8400	579	4422
8600	593	4525
8800	607	4630
9000	620	4735
9200	634	4840
9400	648	4946
9600	662	5051
9800	676	5156
10000	690	5261

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19