



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2418-076**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **06/03/2026**

Constat n° **2-20k-260306105633**

Mise en service le : **07/04/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1684Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

| PSI | BAR | Couple en Nm |
|--------------|------------|--------------|
| 1000 | 70 | 517 |
| 1200 | 84 | 621 |
| 1400 | 98 | 724 |
| 1600 | 110 | 820 |
| 1800 | 124 | 923 |
| 2000 | 138 | 1025 |
| 2200 | 152 | 1128 |
| 2400 | 165 | 1230 |
| 2600 | 179 | 1368 |
| 2800 | 193 | 1473 |
| 3000 | 207 | 1578 |
| 3200 | 220 | 1684 |
| 3400 | 234 | 1789 |
| 3600 | 248 | 1879 |
| 3800 | 262 | 1984 |
| 4000 | 276 | 2088 |
| 4200 | 290 | 2193 |
| 4400 | 303 | 2297 |
| 4600 | 317 | 2408 |
| 4800 | 331 | 2512 |
| 5000 | 345 | 2617 |
| 5200 | 358 | 2722 |
| 5400 | 372 | 2826 |
| 5600 | 386 | 2930 |
| 5800 | 400 | 3035 |
| 6000 | 414 | 3139 |
| 6200 | 427 | 3244 |
| 6400 | 441 | 3348 |
| 6600 | 455 | 3452 |
| 6800 | 468 | 3557 |
| 7000 | 482 | 3661 |
| 7200 | 496 | 3766 |
| 7400 | 510 | 3870 |
| 7600 | 524 | 3974 |
| 7800 | 538 | 4079 |
| 8000 | 552 | 4183 |
| 8200 | 565 | 4288 |
| 8400 | 579 | 4392 |
| 8600 | 593 | 4503 |
| 8800 | 607 | 4607 |
| 9000 | 620 | 4712 |
| 9200 | 634 | 4817 |
| 9400 | 648 | 4922 |
| 9600 | 662 | 5018 |
| 9800 | 676 | 5123 |
| 10000 | 690 | 5227 |

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19