



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **MD2518-084**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du 06/03/2026

Constat n° **2-20k-260306110931**

Mise en service le : 24/03/2026

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1704Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	515
1200	84	618
1400	98	721
1600	110	835
1800	124	940
2000	138	1044
2200	152	1149
2400	165	1253
2600	179	1384
2800	193	1491
3000	207	1597
3200	220	1704
3400	234	1810
3600	248	1892
3800	262	1997
4000	276	2102
4200	290	2207
4400	303	2312
4600	317	2408
4800	331	2512
5000	345	2617
5200	358	2722
5400	372	2826
5600	386	2954
5800	400	3059
6000	414	3165
6200	427	3270
6400	441	3376
6600	455	3554
6800	468	3662
7000	482	3770
7200	496	3877
7400	510	3985
7600	524	4017
7800	538	4122
8000	552	4228
8200	565	4334
8400	579	4439
8600	593	4558
8800	607	4664
9000	620	4770
9200	634	4876
9400	648	4982
9600	662	5092
9800	676	5199
10000	690	5305

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19