



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 4 XLCT** N° **MD2208-031**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **06/11/2023**

Constat n° **M2-20K-231106094030**

Mise en service le **15/11/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1695Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	530
1200	84	636
1400	98	742
1600	110	840
1800	124	945
2000	138	1050
2200	152	1154
2400	165	1259
2600	179	1377
2800	193	1483
3000	207	1589
3200	220	1695
3400	234	1801
3600	248	1899
3800	262	2004
4000	276	2110
4200	290	2215
4400	303	2321
4600	317	2433
4800	331	2538
5000	345	2644
5200	358	2750
5400	372	2856
5600	386	2969
5800	400	3075
6000	414	3181
6200	427	3287
6400	441	3393
6600	455	3508
6800	468	3615
7000	482	3721
7200	496	3827
7400	510	3933
7600	524	3993
7800	538	4099
8000	552	4204
8200	565	4309
8400	579	4414
8600	593	4538
8800	607	4643
9000	620	4749
9200	634	4854
9400	648	4960
9600	662	5061
9800	676	5167
10000	690	5272

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19