

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **HY 50 XLT** n° **TR 1448-399****Avec carré conducteur 2" 1/2**Suivant constat de vérification du **07/07/2025**Constat n° **HYT251884 LOC**

www.hytorc-ace.com
www.hytorc-services.com



HYTORC[®]
Hustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
45874 Nm il faut régler la
pression de la pompe à
441 bars ou 6400 PSI**

www.hytorc-services.com

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	7195
1200	84	8634
1400	98	10073
1600	110	11562
1800	124	13008
2000	138	14453
2200	152	15898
2400	165	17344
2600	179	18866
2800	193	20317
3000	207	21768
3200	220	23219
3400	234	24670
3600	248	26241
3800	262	27699
4000	276	29157
4200	290	30615
4400	303	32073
4600	317	33666
4800	331	35130
5000	345	36594
5200	358	38058
5400	372	39522
5600	386	40140
5800	400	41573
6000	414	43007
6200	427	44441
6400	441	45874
6600	455	47746
6800	468	49193
7000	482	50640
7200	496	52087
7400	510	53534
7600	524	54972
7800	538	56418
8000	552	57865
8200	565	59312
8400	579	60758
8600	593	62196
8800	607	63643
9000	620	65089
9200	634	66535
9400	648	67982
9600	662	69420
9800	676	70867
10000	690	72313

