



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXTP** N°**TR2339-253**

avec carré de 131/2

15/02/2024

Constat n° **3-20k-240215151320**

Mise en service le **28/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2343Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	734
1200	84	881
1400	98	1028
1600	110	1174
1800	124	1320
2000	138	1467
2200	152	1614
2400	165	1761
2600	179	1904
2800	193	2050
3000	207	2197
3200	220	2343
3400	234	2490
3600	248	2646
3800	262	2793
4000	276	2940
4200	290	3087
4400	303	3234
4600	317	3371
4800	331	3517
5000	345	3664
5200	358	3810
5400	372	3957
5600	386	4083
5800	400	4229
6000	414	4374
6200	427	4520
6400	441	4666
6600	455	4784
6800	468	4929
7000	482	5074
7200	496	5219
7400	510	5364
7600	524	5490
7800	538	5635
8000	552	5779
8200	565	5924
8400	579	6068
8600	593	6188
8800	607	6332
9000	620	6476
9200	634	6620
9400	648	6764
9600	662	6910
9800	676	7054
10000	690	7198

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com