



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N° **M5TR2403-362**
avec carré de 1-1/2"

Suivant constat de vérification du **09/04/2024**

Constat n° **1-20k-240409115859**

Mise en service le **14/05/2024**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
2410Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	749
1200	84	898
1400	98	1048
1600	110	1198
1800	124	1347
2000	138	1497
2200	152	1647
2400	165	1796
2600	179	1958
2800	193	2108
3000	207	2259
3200	220	2410
3400	234	2560
3600	248	2724
3800	262	2875
4000	276	3027
4200	290	3178
4400	303	3329
4600	317	3498
4800	331	3650
5000	345	3802
5200	358	3954
5400	372	4106
5600	386	4263
5800	400	4415
6000	414	4567
6200	427	4719
6400	441	4871
6600	455	5025
6800	468	5177
7000	482	5329
7200	496	5481
7400	510	5634
7600	524	5769
7800	538	5920
8000	552	6072
8200	565	6224
8400	579	6376
8600	593	6525
8800	607	6677
9000	620	6829
9200	634	6981
9400	648	7132
9600	662	7248
9800	676	7399
10000	690	7550

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19