



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**FI2334-147**
avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **12/12/2024**

Constat n° **1-20k-241212101953**

Mise en service le **06/01/2025**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
2430Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	750
1200	84	900
1400	98	1050
1600	110	1204
1800	124	1355
2000	138	1505
2200	152	1656
2400	165	1806
2600	179	1974
2800	193	2126
3000	207	2278
3200	220	2430
3400	234	2582
3600	248	2751
3800	262	2904
4000	276	3056
4200	290	3209
4400	303	3362
4600	317	3508
4800	331	3661
5000	345	3813
5200	358	3966
5400	372	4118
5600	386	4285
5800	400	4438
6000	414	4591
6200	427	4744
6400	441	4898
6600	455	5045
6800	468	5198
7000	482	5351
7200	496	5504
7400	510	5657
7600	524	5812
7800	538	5965
8000	552	6118
8200	565	6271
8400	579	6424
8600	593	6520
8800	607	6672
9000	620	6823
9200	634	6975
9400	648	7127
9600	662	7253
9800	676	7405
10000	690	7556

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19