



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**TR2349-013**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **01/02/2024**

Constat n° **1-20k-240201110227**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2404Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	745
1200	84	894
1400	98	1043
1600	110	1195
1800	124	1345
2000	138	1494
2200	152	1644
2400	165	1793
2600	179	1953
2800	193	2103
3000	207	2254
3200	220	2404
3400	234	2554
3600	248	2714
3800	262	2865
4000	276	3016
4200	290	3167
4400	303	3317
4600	317	3473
4800	331	3624
5000	345	3775
5200	358	3926
5400	372	4077
5600	386	4232
5800	400	4383
6000	414	4534
6200	427	4686
6400	441	4837
6600	455	5002
6800	468	5153
7000	482	5305
7200	496	5456
7400	510	5608
7600	524	5753
7800	538	5904
8000	552	6056
8200	565	6207
8400	579	6359
8600	593	6505
8800	607	6656
9000	620	6807
9200	634	6958
9400	648	7110
9600	662	7243
9800	676	7394
10000	690	7545

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19