



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**TR2349-031**

avec carré de 1"1/2"

Suivant constat de vérification du **05/02/2024**

Constat n° **1-20k-240205164954**

Mise en service le **13/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2430Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	752
1200	84	903
1400	98	1053
1600	110	1208
1800	124	1360
2000	138	1511
2200	152	1662
2400	165	1813
2600	179	1974
2800	193	2126
3000	207	2278
3200	220	2430
3400	234	2582
3600	248	2741
3800	262	2893
4000	276	3046
4200	290	3198
4400	303	3350
4600	317	3491
4800	331	3642
5000	345	3794
5200	358	3946
5400	372	4098
5600	386	4275
5800	400	4428
6000	414	4581
6200	427	4733
6400	441	4886
6600	455	5050
6800	468	5203
7000	482	5356
7200	496	5509
7400	510	5662
7600	524	5830
7800	538	5984
8000	552	6137
8200	565	6291
8400	579	6444
8600	593	6598
8800	607	6751
9000	620	6905
9200	634	7058
9400	648	7212
9600	662	7332
9800	676	7484
10000	690	7637

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19