



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°**TR2401-061**

avec carré de 1"1/2"

Suivant constat de vérification du **05/02/2024**

Constat n° **1-20k-240205173428**

Mise en service le **13/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2401Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	747
1200	84	896
1400	98	1045
1600	110	1200
1800	124	1350
2000	138	1500
2200	152	1650
2400	165	1800
2600	179	1951
2800	193	2101
3000	207	2251
3200	220	2401
3400	234	2551
3600	248	2714
3800	262	2865
4000	276	3016
4200	290	3167
4400	303	3317
4600	317	3476
4800	331	3627
5000	345	3778
5200	358	3929
5400	372	4080
5600	386	4217
5800	400	4368
6000	414	4518
6200	427	4669
6400	441	4819
6600	455	4971
6800	468	5121
7000	482	5272
7200	496	5423
7400	510	5573
7600	524	5789
7800	538	5942
8000	552	6094
8200	565	6246
8400	579	6399
8600	593	6416
8800	607	6566
9000	620	6715
9200	634	6864
9400	648	7013
9600	662	7118
9800	676	7266
10000	690	7415

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19