



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N°TR2401-076

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **05/02/2024**

Constat n° **1-20k-240205170635**

Mise en service le **13/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2352Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	732
1200	84	879
1400	98	1025
1600	110	1176
1800	124	1323
2000	138	1470
2200	152	1617
2400	165	1764
2600	179	1911
2800	193	2058
3000	207	2205
3200	220	2352
3400	234	2499
3600	248	2668
3800	262	2816
4000	276	2964
4200	290	3112
4400	303	3261
4600	317	3413
4800	331	3562
5000	345	3710
5200	358	3858
5400	372	4007
5600	386	4161
5800	400	4310
6000	414	4459
6200	427	4607
6400	441	4756
6600	455	4907
6800	468	5056
7000	482	5204
7200	496	5353
7400	510	5502
7600	524	5655
7800	538	5804
8000	552	5953
8200	565	6102
8400	579	6250
8600	593	6406
8800	607	6555
9000	620	6704
9200	634	6853
9400	648	7002
9600	662	7105
9800	676	7253
10000	690	7401

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19