



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY3 MXT** N°**TR2414-290**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **28/08/2024**

Constat n° **3-20k-240828105208**

Mise en service le **11/09/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2439Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	763
1200	84	916
1400	98	1068
1600	110	1219
1800	124	1372
2000	138	1524
2200	152	1677
2400	165	1829
2600	179	1981
2800	193	2134
3000	207	2286
3200	220	2439
3400	234	2591
3600	248	2751
3800	262	2904
4000	276	3056
4200	290	3209
4400	303	3362
4600	317	3513
4800	331	3666
5000	345	3818
5200	358	3971
5400	372	4124
5600	386	4263
5800	400	4415
6000	414	4567
6200	427	4719
6400	441	4871
6600	455	5027
6800	468	5179
7000	482	5332
7200	496	5484
7400	510	5636
7600	524	5751
7800	538	5902
8000	552	6053
8200	565	6205
8400	579	6356
8600	593	6455
8800	607	6605
9000	620	6756
9200	634	6906
9400	648	7056
9600	662	7199
9800	676	7349
10000	690	7499

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19