



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2416-515**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **24/07/20296**

Constat n° **3-20k-260724133144**

Mise en service le **14/08/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2343Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	754
1200	84	905
1400	98	1056
1600	110	1176
1800	124	1323
2000	138	1470
2200	152	1617
2400	165	1764
2600	179	1904
2800	193	2050
3000	207	2197
3200	220	2343
3400	234	2490
3600	248	2641
3800	262	2788
4000	276	2934
4200	290	3081
4400	303	3228
4600	317	3408
4800	331	3556
5000	345	3705
5200	358	3853
5400	372	4001
5600	386	4149
5800	400	4297
6000	414	4445
6200	427	4593
6400	441	4741
6600	455	4848
6800	468	4995
7000	482	5142
7200	496	5289
7400	510	5436
7600	524	5586
7800	538	5733
8000	552	5880
8200	565	6027
8400	579	6174
8600	593	6380
8800	607	6529
9000	620	6677
9200	634	6825
9400	648	6974
9600	662	7134
9800	676	7282
10000	690	7431

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com