



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT**

N° **TR2417-615**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **22/12/2025**

Constat n° **1-20k-251222103116**

Mise en service le **13/02/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2343Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	768
1200	84	922
1400	98	1076
1600	110	1206
1800	124	1357
2000	138	1508
2200	152	1659
2400	165	1809
2600	179	1904
2800	193	2050
3000	207	2197
3200	220	2343
3400	234	2490
3600	248	2734
3800	262	2886
4000	276	3037
4200	290	3189
4400	303	3341
4600	317	3396
4800	331	3543
5000	345	3691
5200	358	3839
5400	372	3986
5600	386	4136
5800	400	4284
6000	414	4431
6200	427	4579
6400	441	4727
6600	455	4853
6800	468	5000
7000	482	5147
7200	496	5294
7400	510	5442
7600	524	5588
7800	538	5735
8000	552	5882
8200	565	6029
8400	579	6176
8600	593	6326
8800	607	6473
9000	620	6620
9200	634	6767
9400	648	6914
9600	662	7079
9800	676	7226
10000	690	7374

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19