



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2417-682**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **24/07/20296**

Constat n° **3-20k-260724133721**

Mise en service le **14/08/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2404Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	752
1200	84	903
1400	98	1053
1600	110	1198
1800	124	1347
2000	138	1497
2200	152	1647
2400	165	1796
2600	179	1953
2800	193	2103
3000	207	2254
3200	220	2404
3400	234	2554
3600	248	2702
3800	262	2852
4000	276	3002
4200	290	3152
4400	303	3302
4600	317	3456
4800	331	3606
5000	345	3756
5200	358	3906
5400	372	4057
5600	386	4199
5800	400	4349
6000	414	4499
6200	427	4649
6400	441	4799
6600	455	4909
6800	468	5058
7000	482	5207
7200	496	5356
7400	510	5505
7600	524	5681
7800	538	5830
8000	552	5980
8200	565	6129
8400	579	6279
8600	593	6380
8800	607	6529
9000	620	6677
9200	634	6825
9400	648	6974
9600	662	7167
9800	676	7317
10000	690	7466

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19