



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2523-303**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **26/08/2025**

Constat n° **1-20k-250826173149**

Mise en service le **26/11/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2418Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	750
1200	84	900
1400	98	1050
1600	110	1206
1800	124	1357
2000	138	1508
2200	152	1659
2400	165	1809
2600	179	1965
2800	193	2116
3000	207	2267
3200	220	2418
3400	234	2570
3600	248	2729
3800	262	2880
4000	276	3032
4200	290	3184
4400	303	3335
4600	317	3466
4800	331	3616
5000	345	3767
5200	358	3918
5400	372	4068
5600	386	4263
5800	400	4415
6000	414	4567
6200	427	4719
6400	441	4871
6600	455	5014
6800	468	5166
7000	482	5318
7200	496	5470
7400	510	5622
7600	524	5771
7800	538	5923
8000	552	6075
8200	565	6227
8400	579	6379
8600	593	6512
8800	607	6664
9000	620	6815
9200	634	6967
9400	648	7118
9600	662	7274
9800	676	7426
10000	690	7577

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19