



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2523-318**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **04/09/2025**

Constat n° **3-20k-250904075245**

Mise en service le **26/11/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2427Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	761
1200	84	913
1400	98	1066
1600	110	1217
1800	124	1369
2000	138	1521
2200	152	1674
2400	165	1826
2600	179	1972
2800	193	2124
3000	207	2275
3200	220	2427
3400	234	2579
3600	248	2724
3800	262	2875
4000	276	3027
4200	290	3178
4400	303	3329
4600	317	3471
4800	331	3621
5000	345	3772
5200	358	3923
5400	372	4074
5600	386	4194
5800	400	4344
6000	414	4494
6200	427	4644
6400	441	4793
6600	455	4943
6800	468	5093
7000	482	5242
7200	496	5392
7400	510	5542
7600	524	5650
7800	538	5799
8000	552	5947
8200	565	6096
8400	579	6245
8600	593	6323
8800	607	6470
9000	620	6617
9200	634	6764
9400	648	6911
9600	662	7058
9800	676	7205
10000	690	7352

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19