



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2524-359**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **03/09/2025**

Constat n° **3-20k-250903093930**

Mise en service le **26/11/2025**

h

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2444Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	765
1200	84	918
1400	98	1071
1600	110	1219
1800	124	1372
2000	138	1524
2200	152	1677
2400	165	1829
2600	179	1986
2800	193	2139
3000	207	2292
3200	220	2444
3400	234	2597
3600	248	2736
3800	262	2888
4000	276	3040
4200	290	3192
4400	303	3344
4600	317	3471
4800	331	3621
5000	345	3772
5200	358	3923
5400	372	4074
5600	386	4222
5800	400	4373
6000	414	4524
6200	427	4674
6400	441	4825
6600	455	4935
6800	468	5085
7000	482	5234
7200	496	5384
7400	510	5533
7600	524	5671
7800	538	5820
8000	552	5969
8200	565	6118
8400	579	6268
8600	593	6370
8800	607	6518
9000	620	6666
9200	634	6814
9400	648	6962
9600	662	7066
9800	676	7213
10000	690	7360

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19