



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N° **TR2524-400**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **24/09/2025**

Constat n° **1-20k-250924171150**

Mise en service le **27/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 2343Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	732
1200	84	879
1400	98	1025
1600	110	1174
1800	124	1320
2000	138	1467
2200	152	1614
2400	165	1761
2600	179	1904
2800	193	2050
3000	207	2197
3200	220	2343
3400	234	2490
3600	248	2648
3800	262	2795
4000	276	2943
4200	290	3090
4400	303	3237
4600	317	3386
4800	331	3533
5000	345	3680
5200	358	3827
5400	372	3975
5600	386	4118
5800	400	4265
6000	414	4412
6200	427	4560
6400	441	4707
6600	455	4848
6800	468	4995
7000	482	5142
7200	496	5289
7400	510	5436
7600	524	5586
7800	538	5733
8000	552	5880
8200	565	6027
8400	579	6174
8600	593	6323
8800	607	6470
9000	620	6617
9200	634	6764
9400	648	6911
9600	662	7279
9800	676	7431
10000	690	7583

**HYTORC**<sup>®</sup>  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189  
E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)