



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT**

N° **TR2542-399**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **16/07/20296**

Constat n° **3-20k-260716135910**

Mise en service le **14/08/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2421Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	752
1200	84	903
1400	98	1053
1600	110	1206
1800	124	1357
2000	138	1508
2200	152	1659
2400	165	1809
2600	179	1967
2800	193	2119
3000	207	2270
3200	220	2421
3400	234	2573
3600	248	2729
3800	262	2880
4000	276	3032
4200	290	3184
4400	303	3335
4600	317	3478
4800	331	3629
5000	345	3781
5200	358	3932
5400	372	4083
5600	386	4214
5800	400	4365
6000	414	4515
6200	427	4666
6400	441	4817
6600	455	4956
6800	468	5106
7000	482	5256
7200	496	5406
7400	510	5556
7600	524	5714
7800	538	5865
8000	552	6015
8200	565	6166
8400	579	6316
8600	593	6432
8800	607	6582
9000	620	6731
9200	634	6881
9400	648	7030
9600	662	7157
9800	676	7306
10000	690	7455

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19