



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 5 MXT** N° **TR2544-535**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **05/02/2026**

Constat n° **1-20k-260205112359**

Mise en service le **31/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2369Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	749
1200	84	898
1400	98	1048
1600	110	1185
1800	124	1333
2000	138	1481
2200	152	1629
2400	165	1777
2600	179	1925
2800	193	2073
3000	207	2221
3200	220	2369
3400	234	2517
3600	248	2670
3800	262	2819
4000	276	2967
4200	290	3115
4400	303	3264
4600	317	3416
4800	331	3564
5000	345	3713
5200	358	3861
5400	372	4010
5600	386	4141
5800	400	4289
6000	414	4437
6200	427	4585
6400	441	4733
6600	455	4879
6800	468	5027
7000	482	5174
7200	496	5322
7400	510	5470
7600	524	5606
7800	538	5754
8000	552	5901
8200	565	6049
8400	579	6196
8600	593	6344
8800	607	6491
9000	620	6639
9200	634	6787
9400	648	6934
9600	662	7058
9800	676	7205
10000	690	7352

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com