



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLCT** N° **MD2404-021**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **19/12/2024**

Constat n° **M2-20k-241219161617**

Mise en service le **26/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3463Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1023
1200	84	1228
1400	98	1433
1600	110	1764
1800	124	1984
2000	138	2205
2200	152	2425
2400	165	2646
2600	179	2813
2800	193	3030
3000	207	3246
3200	220	3463
3400	234	3679
3600	248	3944
3800	262	4163
4000	276	4383
4200	290	4602
4400	303	4821
4600	317	5122
4800	331	5345
5000	345	5568
5200	358	5790
5400	372	6013
5600	386	6232
5800	400	6454
6000	414	6677
6200	427	6900
6400	441	7122
6600	455	7397
6800	468	7622
7000	482	7846
7200	496	8070
7400	510	8294
7600	524	8476
7800	538	8699
8000	552	8922
8200	565	9146
8400	579	9369
8600	593	9622
8800	607	9846
9000	620	10070
9200	634	10293
9400	648	10517
9600	662	10747
9800	676	10971
10000	690	11195

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19