



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLCT** N° **MD2406-001**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **20/10/2025**

Constat n° **3-20k-251020104353**

Mise en service le : **13/02/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3477Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1063
1200	84	1276
1400	98	1488
1600	110	1723
1800	124	1938
2000	138	2153
2200	152	2369
2400	165	2584
2600	179	2825
2800	193	3043
3000	207	3260
3200	220	3477
3400	234	3694
3600	248	3903
3800	262	4120
4000	276	4336
4200	290	4553
4400	303	4770
4600	317	5040
4800	331	5259
5000	345	5478
5200	358	5697
5400	372	5916
5600	386	6138
5800	400	6357
6000	414	6577
6200	427	6796
6400	441	7015
6600	455	7244
6800	468	7464
7000	482	7683
7200	496	7903
7400	510	8122
7600	524	8360
7800	538	8580
8000	552	8800
8200	565	9020
8400	579	9240
8600	593	9490
8800	607	9711
9000	620	9931
9200	634	10152
9400	648	10373
9600	662	10602
9800	676	10822
10000	690	11043

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19