



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLCT** N° **MD2406-027**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **01/07/2024**

Constat n° **3-20k-240701081518**

Mise en service le **27/08/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3419Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1056
1200	84	1267
1400	98	1478
1600	110	1697
1800	124	1909
2000	138	2121
2200	152	2333
2400	165	2545
2600	179	2778
2800	193	2992
3000	207	3206
3200	220	3419
3400	234	3633
3600	248	3815
3800	262	4027
4000	276	4239
4200	290	4451
4400	303	4663
4600	317	4948
4800	331	5163
5000	345	5378
5200	358	5593
5400	372	5808
5600	386	6037
5800	400	6253
6000	414	6468
6200	427	6684
6400	441	6899
6600	455	7111
6800	468	7327
7000	482	7542
7200	496	7758
7400	510	7973
7600	524	8177
7800	538	8393
8000	552	8608
8200	565	8823
8400	579	9038
8600	593	9316
8800	607	9533
9000	620	9750
9200	634	9966
9400	648	10183
9600	662	10396
9800	676	10612
10000	690	10829

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19