



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLT** N°**TR2318-501**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **24/09/2024**

Constat n° **M2-20k-240904161151**

Mise en service le **16/10/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3500Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1074
1200	84	1289
1400	98	1504
1600	110	1742
1800	124	1960
2000	138	2178
2200	152	2396
2400	165	2613
2600	179	2844
2800	193	3063
3000	207	3282
3200	220	3500
3400	234	3719
3600	248	3957
3800	262	4176
4000	276	4396
4200	290	4616
4400	303	4836
4600	317	5067
4800	331	5288
5000	345	5508
5200	358	5728
5400	372	5949
5600	386	6166
5800	400	6386
6000	414	6606
6200	427	6827
6400	441	7047
6600	455	7270
6800	468	7490
7000	482	7710
7200	496	7931
7400	510	8151
7600	524	8384
7800	538	8604
8000	552	8825
8200	565	9045
8400	579	9266
8600	593	9503
8800	607	9724
9000	620	9945
9200	634	10166
9400	648	10387
9600	662	10602
9800	676	10822
10000	690	11043

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com