



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLT** N° **TR2321-625**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **12/01/2026**

Constat n° **3-20k-260112120850**

Mise en service le **31/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3431Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1070
1200	84	1284
1400	98	1498
1600	110	1703
1800	124	1916
2000	138	2129
2200	152	2342
2400	165	2555
2600	179	2788
2800	193	3002
3000	207	3216
3200	220	3431
3400	234	3645
3600	248	3891
3800	262	4107
4000	276	4323
4200	290	4539
4400	303	4755
4600	317	4973
4800	331	5189
5000	345	5405
5200	358	5621
5400	372	5837
5600	386	6039
5800	400	6255
6000	414	6471
6200	427	6687
6400	441	6902
6600	455	7103
6800	468	7319
7000	482	7534
7200	496	7749
7400	510	7964
7600	524	8177
7800	538	8393
8000	552	8608
8200	565	8823
8400	579	9038
8600	593	9264
8800	607	9480
9000	620	9695
9200	634	9911
9400	648	10126
9600	662	10310
9800	676	10525
10000	690	10740

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com