



Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1351Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé

ICE 3

N° **TR1930-139**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **20/05/2025**

Constat n° **2-20k-250520133726**

Mise en service le 27/05/2025

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	677
1800	124	762
2000	138	846
2200	152	931
2400	165	1015
2600	179	1098
2800	193	1182
3000	207	1267
3200	220	1351
3400	234	1435
3600	248	1516
3800	262	1600
4000	276	1684
4200	290	1768
4400	303	1853
4600	317	1936
4800	331	2020
5000	345	2105
5200	358	2189
5400	372	2273
5600	386	2372
5800	400	2456
6000	414	2541
6200	427	2626
6400	441	2711
6600	455	2800
6800	468	2885
7000	482	2970
7200	496	3054
7400	510	3139
7600	524	3246
7800	538	3332
8000	552	3417
8200	565	3503
8400	579	3588
8600	593	3667
8800	607	3752
9000	620	3837
9200	634	3923
9400	648	4008
9600	662	4116
9800	676	4202
10000	690	4288

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19