



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **TR2507-264**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **19/05/2025**

Constat n° **3-20k-250519105541**

Mise en service le **04/06/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 584Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	180
1200	84	216
1400	98	252
1600	110	289
1800	124	325
2000	138	361
2200	152	397
2400	165	433
2600	179	475
2800	193	511
3000	207	548
3200	220	584
3400	234	621
3600	248	659
3800	262	696
4000	276	732
4200	290	769
4400	303	805
4600	317	843
4800	331	880
5000	345	917
5200	358	953
5400	372	990
5600	386	1030
5800	400	1067
6000	414	1104
6200	427	1141
6400	441	1177
6600	455	1215
6800	468	1251
7000	482	1288
7200	496	1325
7400	510	1362
7600	524	1399
7800	538	1436
8000	552	1473
8200	565	1509
8400	579	1546
8600	593	1581
8800	607	1618
9000	620	1654
9200	634	1691
9400	648	1728
9600	662	1757
9800	676	1794
10000	690	1831

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com