



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT**

N° **FI2303-686**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **10/04/2025**

Constat n° **3-20k-250410081454**

Mise en service le **04/06/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	433
1200	84	519
1400	98	606
1600	110	690
1800	124	776
2000	138	862
2200	152	949
2400	165	1035
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1562
3800	262	1649
4000	276	1736
4200	290	1822
4400	303	1909
4600	317	1999
4800	331	2085
5000	345	2172
5200	358	2259
5400	372	2346
5600	386	2432
5800	400	2519
6000	414	2606
6200	427	2693
6400	441	2780
6600	455	2859
6800	468	2945
7000	482	3032
7200	496	3119
7400	510	3205
7600	524	3269
7800	538	3355
8000	552	3442
8200	565	3528
8400	579	3614
8600	593	3672
8800	607	3758
9000	620	3843
9200	634	3928
9400	648	4014
9600	662	4080
9800	676	4165
10000	690	4250

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com