



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2512-26**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **07/05/2025**

Constat n° **3-20k-250507080309**

Mise en service le : **25/08/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 819Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	408
1800	124	459
2000	138	510
2200	152	561
2400	165	612
2600	179	665
2800	193	716
3000	207	767
3200	220	819
3400	234	870
3600	248	923
3800	262	974
4000	276	1025
4200	290	1076
4400	303	1128
4600	317	1173
4800	331	1224
5000	345	1275
5200	358	1326
5400	372	1377
5600	386	1423
5800	400	1473
6000	414	1524
6200	427	1575
6400	441	1626
6600	455	1672
6800	468	1723
7000	482	1774
7200	496	1824
7400	510	1875
7600	524	1919
7800	538	1970
8000	552	2020
8200	565	2071
8400	579	2121
8600	593	2161
8800	607	2212
9000	620	2262
9200	634	2312
9400	648	2362
9600	662	2424
9800	676	2474
10000	690	2525

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19